

API Documentation

Aliment

alimentsGet

Retorna tots els aliments disponibles en la base de coneixement de la base de dades

GET

```
/aliments
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/aliments"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - La llista completa de tots els aliments

Schema

▼ [

▼ {

Esquema que representa la base de coneixement on es troben emmagatzemats tots els aliments que es poden afegir a un rebost.

Required: nom,tipus

nom:

▼ string

Nom de l'aliment

example: Poma

tipus:

▼ string

Categoria a la qual pertany

example: Fruita

```
temps_defecte_conservacio: ▼ number
    Quocient del temps aproximat de conservació d'un
    aliment
    example: 30
t_unitat: ▼ string
    Unitat del temps aproximat de conservació
    example: dies
}
]
```

alimentsIdDelete

Eliminar un aliment específic de la base de coneixement

DELETE

```
/aliments/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X DELETE \
"https://app.flyfood.online/api/v1/aliments/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID de l'aliment</i> Required

Responses

Status: 204 - Aliment eliminat correctament

alimentsIdGet

Retorna un aliment específic a partir d'una ID

GET

```
/aliments/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/aliments/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID de l'aliment</i> Required

Responses

Status: 200 - L'aliment en qüestió

Schema

▼ {

Esquema que representa la base de coneixement on es troben emmagatzemats tots els aliments que es poden afegir a un rebost.

Required: nom,tipus

nom:

▼ string

Nom de l'aliment

example: Poma

tipus:

▼ string

Categoria a la qual pertany

example: Fruita

temps_defecte_conservacio: ▼ number

```
    Quocient del temps aproximat de conservació d'un aliment
    example: 30
  t_unitat:
    ▼ string
    Unitat del temps aproximat de conservació
    example: dies
}
```

Status: 404 - Aliment no trobat

alimentsIdPut

Actualitza un aliment específic a partir d'una ID

PUT

```
/aliments/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PUT \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
"https://app.flyfood.online/api/v1/aliments/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) La ID de l'aliment Required

Body parameters

Name	Description
body *	▼ { Esquema que representa la base de coneixement on es troben emmagatzemats tots els aliments que es poden afegir a un rebost.

Required: nom,tipus

nom:

▼ string

Nom de l'aliment

example: Poma

tipus:

▼ string

Categoria a la qual pertany

example: Fruita

temps_defecte_conservacio:

▼ number

Quocient del temps aproximat de conservació d'un aliment

example: 30

t_unitat:

▼ string

Unitat del temps aproximat de conservació

example: dies

}

Responses

Status: 200 - Aliment actualitzat correctament

Schema

▼ {

Esquema que representa la base de coneixement on es troben emmagatzemats tots els aliments que es poden afegir a un rebost.

Required: nom,tipus

nom:

▼ string

Nom de l'aliment

example: Poma

tipus:

▼ string

Categoria a la qual pertany

example: Fruita

temps_defecte_conservacio:

▼ number

Quocient del temps aproximat de conservació d'un aliment

example: 30

t_unitat:

▼ string

Unitat del temps aproximat de conservació

example: dies

}

alimentsNomsPost

A partir d'una llista de noms retorna la informació completa dels aliments

POST

/aliments/noms

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: application/json\  
-H "Content-Type: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/aliments/noms"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<pre>▼ { noms: ▼ [string] }</pre>

Responses

Status: 200 - La llista dels aliments trobats

Schema

```
▼ [
  ▼ {
    Esquema que representa la base de coneixement on es troben emmagatzemats tots els aliments que es poden afegir a un rebost.
    Required: nom,tipus
    nom: ▼ string
      Nom de l'aliment
      example: Poma
    tipus: ▼ string
      Categoria a la qual pertany
      example: Fruita
    temps_defecte_conservacio: ▼ number
      Quocient del temps aproximat de conservació d'un aliment
      example: 30
    t_unitat: ▼ string
      Unitat del temps aproximat de conservació
      example: dies
  }
]
```

alimentsPost

POST

/aliments

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: application/json\  
-H "Content-Type: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/aliments"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ { <i>Esquema que representa la base de coneixement on es troben emmagatzemats tots els aliments que es poden afegir a un rebost.</i></p> <p>Required: nom,tipus</p> <p>nom: ▼ string <i>Nom de l'aliment</i> example: Poma</p> <p>tipus: ▼ string <i>Categoria a la qual pertany</i> example: Fruita</p> <p>temps_defecte_conservacio: ▼ number <i>Quocient del temps aproximat de conservació d'un aliment</i> example: 30</p> <p>t_unitat: ▼ string <i>Unitat del temps aproximat de conservació</i> example: dies</p> }

Responses

Status: 201 - Aliment creat satisfactòriament

Schema

▼ {

Esquema que representa la base de coneixement on es troben emmagatzemats tots els aliments que es poden afegir a un rebost.

Required: nom,tipus

nom:

▼ string

Nom de l'aliment

example: Poma

tipus:

▼ string

Categoria a la qual pertany

example: Fruita

temps_defecte_conservacio:

▼ number

Quocient del temps aproximat de conservació d'un aliment

example: 30

t_unitat:

▼ string

Unitat del temps aproximat de conservació

example: dies

}

alimentsTipusGet

Retorna tots els tipus d'aliments

GET

```
/aliments/tipus
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/aliments/tipus"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Una llista amb els tipus o categories d'aliments disponibles

Schema

```
▼ [  
  string  
]
```

alimentsTipusTipusGet

Retorna tots els aliments d'una mateixa categoria o tipus

GET

```
/aliments/tipus/{tipus}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/aliments/tipus/{tipus}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
tipus*	String <i>El tipus de l'aliment</i> Required

Responses

Status: 200 - La llista dels aliments

Schema

▼ [

▼ {

Esquema que representa la base de coneixement on es troben emmagatzemats tots els aliments que es poden afegir a un rebost.

Required: nom,tipus

nom:

▼ string

Nom de l'aliment

example: Poma

tipus:

▼ string

Categoria a la qual pertany

example: Fruita

temps_defecte_conservacio: ▼ number

Quocient del temps aproximat de conservació d'un aliment

example: 30

t_unitat:

▼ string

Unitat del temps aproximat de conservació

example: dies

}

]

Authentication

googlePost

Google login

POST

/google

Usage and SDK Samples

```
curl -X POST\  
-H "Accept: application/json\  
-H "Content-Type: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/google"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<pre>▼ { idToken: ▼ string The Google ID token }</pre>

Responses

Status: 200 - Login correcte

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa el token  
  userId: ▼ string (uuid)  
          La ID de l'usuari  
  token: ▼ string (uuid)  
         El token de l'usuari  
  userType: ▼ string (uuid)  
            El tipus d'usuari  
}
```

Status: 400 - Invalid token

Avaluaci

comandesComandaldAvaluacionsAvaluacioldDelete

Eliminar l'avaluació d'una comanda

DELETE

```
/comandes/{comandald}/avaluacions/{avaluaciold}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X DELETE\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/comandes/{comandald}/avaluacions/{avaluaciold}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
comandald*	UUID (uuid) <i>La ID de la comanda</i> Required
avaluaciold*	UUID (uuid) <i>La ID de l'avaluació</i> Required

Responses

Status: 204 - L'avaluació s'ha eliminat correctament

comandesComandaldAvaluacionsAvaluacioldPut

Actualitzar una avaluació

PUT

```
/comandes/{comandald}/avaluacions/{avaluaciold}
```

Usage and SDK Samples

```
curl -X PUT \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
"https://app.flyfood.online/api/v1/comandes/{comandaId}/avaluacions/{avaluacioid}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
comandaId*	UUID (uuid) <i>La ID de la comanda</i> Required
avaluacioid*	UUID (uuid) <i>La ID de l'avaluació</i> Required

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ { <i>Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari</i></p> <p>Required: comentari, qualitat, quantitat</p> <p>userId: ▼ string (uuid) <i>La ID de l'usuari</i></p> <p>comentari: ▼ string <i>El comentari de l'usuari</i> example: Molt bon producte</p> <p>quantitat: ▼ number <i>El valor de la relació quantitat/preu</i> example: 5</p> <p>qualitat: ▼ number <i>El valor de la qualitat de la comanda</i> example: 4</p> <p>data_creacio: ▼ string (date-time) <i>La data de creació de l'avaluació</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>data_modificacio: ▼ string (date-time) <i>La data de modificació de l'avaluació</i></p>

}

Responses

Status: 200 - Avaluació actualitzada correctament

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari  
  Required: comentari, qualitat, quantitat  
  userId: ▼ string (uuid)  
    La ID de l'usuari  
  
  comentari: ▼ string  
    El comentari de l'usuari  
    example: Molt bon producte  
  
  quantitat: ▼ number  
    El valor de la relació quantitat/preu  
    example: 5  
  
  qualitat: ▼ number  
    El valor de la qualitat de la comanda  
    example: 4  
  
  data_creacio: ▼ string (date-time)  
    La data de creació de l'avaluació  
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z  
  
  data_modificacio: ▼ string (date-time)  
    La data de modificació de l'avaluació  
    example: 2024-05-20T09:12:33.001Z  
}
```

comandesComandaIdAvaluacionsGet

Retorna l'avaluació d'una comanda específica

GET

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/comandes/{comandaId}/avaluacions"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
comandaId*	UUID (uuid) <i>La ID de la comanda</i> Required

Responses

Status: 200 - Les avaluacions d'una comanda

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari  
  Required: comentari, qualitat, quantitat  
  userId: ▼ string (uuid)  
    La ID de l'usuari  
  
  comentari: ▼ string  
    El comentari de l'usuari  
    example: Molt bon producte  
  
  quantitat: ▼ number  
    El valor de la relació quantitat/preu  
    example: 5  
  
  qualitat: ▼ number  
    El valor de la qualitat de la comanda  
    example: 4  
  
  data_creacio: ▼ string (date-time)  
    La data de creació de l'avaluació  
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
```



```
data_modificacio: ▼ string (date-time)
    La data de modificació de l'avaluació
    example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
}
```

comandesComandaldAvaluacionsPost

Crea una avaluació per una comanda. Aquesta petició únicament es pot executar amb el token d'inici de sessió d'un client.

POST

/comandes/{comandald}/avaluacions

Usage and SDK Samples

[Curl](#) [Java](#) [Android](#) [Obj-C](#) [JavaScript](#) [C#](#) [PHP](#) [Perl](#) [Python](#)

```
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
"https://app.flyfood.online/api/v1/comandes/{comandald}/avaluacions"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
comandald*	UUID (uuid) <i>La ID de la comanda</i> Required

Body parameters

Name	Description
body *	▼ { <i>Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari</i> Required: comentari, qualitat, quantitat

```
  userId:      ▼ string (uuid)
                  La ID de l'usuari

  comentari:   ▼ string
                  El comentari de l'usuari
                  example: Molt bon producte

  quantitat:   ▼ number
                  El valor de la relació quantitat/preu
                  example: 5

  qualitat:    ▼ number
                  El valor de la qualitat de la comanda
                  example: 4

  data_creacio: ▼ string (date-time)
                  La data de creació de l'avaluació
                  example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

  data_modificacio: ▼ string (date-time)
                  La data de modificació de l'avaluació
                  example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
}
```

Responses

Status: 200 - Avaluació creada correctament

Schema

```
▼ {
  Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari
  Required: comentari, qualitat, quantitat
  userId:      ▼ string (uuid)
                  La ID de l'usuari

  comentari:   ▼ string
                  El comentari de l'usuari
                  example: Molt bon producte

  quantitat:   ▼ number
                  El valor de la relació quantitat/preu
                  example: 5

  qualitat:    ▼ number
                  El valor de la qualitat de la comanda
                  example: 4

  data_creacio: ▼ string (date-time)
```

La data de creació de l'avaluació
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

`data_modificacio`: ▼ **string** (date-time)

La data de modificació de l'avaluació
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

}

establimentEstablimentIdAvaluacionsGet

Retorna totes les avaluacions d'un establiment

GET

```
/establiment/{establimentId}/avaluacions
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/establiment/{establimentId}/avaluacions"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
establimentId*	UUID (uuid) <i>La ID de l'establiment</i> Required

Responses

Status: 200 - La llista de les avaluacions de l'establiment

Schema

▼ [

▼ {

Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari

Required: comentari, qualitat, quantitat

userId: ▼ **string** (uuid)

La ID de l'usuari

comentari: ▼ **string**

El comentari de l'usuari

example: Molt bon producte

quantitat: ▼ **number**

El valor de la relació quantitat/preu

example: 5

qualitat: ▼ **number**

El valor de la qualitat de la comanda

example: 4

data_creacio: ▼ **string** (date-time)

La data de creació de l'avaluació

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)

La data de modificació de l'avaluació

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

}

]

CercaDestabliments

searchPost

Retorna un llistat d'establiments que compleixen les condicions del body

POST

/search

Usage and SDK Samples

[Curl](#)[Java](#)[Android](#)[Obj-C](#)[JavaScript](#)[C#](#)[PHP](#)[Perl](#)[Python](#)

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
-H "Content-Type: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/search"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<ul style="list-style-type: none">latitude: number <i>La latitud de les coordenades de cerca</i>longitude: number <i>La longitud de les coordenades de cerca</i>radi: number <i>Radi en KM de la distància de cerca a partir de les coordenades</i>qualitatMin: number <i>La qualitat mínima mitjana d'un establiment</i>quantitatMin: number <i>La quantitat mínima mitjana d'un establiment</i>preuMin: number <i>El preu mínim del rang de preferència de preus de l'usuari</i>maxPreu: number <i>El preu màxim del rang de preferència de preus de l'usuari</i>

Responses

Status: 200 - Establiments resultats de la cerca

[Schema](#)

```
▼ [  
  ▼ {
```

Required: **contrasenya,correu,descripcio,direccio,horari,nom,tipus**

nom:

▼ **string**

Nom de l'establiment

example: Supermercat ABC

correu:

▼ **string** (email)

Correu de l'establiment

example: info@supermercatabc.com

contrasenya:

▼ **string** (password)

Contrasenya de l'establiment

example: mysecretpassword

descripcio:

▼ **string**

Petita descripció de l'establiment

example: El millor supermercat del barri

tipus:

▼ **string**

Tipus

example: Supermercat

telf:

▼ **string**

Telèfon de l'establiment

example: 123456789

web:

▼ **string**

Direcció de la pàgina web de l'establiment

example: https://supermercatabc.com

data_creacio:

▼ **string** (date-time)

Data de creació de l'establiment

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio:

▼ **string** (date-time)

Data de modificació

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

url_imatge:

▼ **string**

URL de la imatge de perfil de l'establiment

example: https://example.com/imatge.jpg

url_fondo:

▼ **string**

URL de la imatge de fons de l'establiment

example: https://example.com/fondo.jpg

horari:

▼ [

Estructura per a emmagatzemar els intervals de temps on els establiments permeten als usuaris passar a recollir les seves comandes.

▼ {

```

    inici: string
        example: 08:00
    final: string
        example: 20:00
  }
]
direccio: ▼ {
  Esquema que representa la direcció d'un establiment
  Required: CP,carrer,numero,poblacio,provincia
  carrer: ▼ string
    Nom del carrer
    example: Carrer Major
  numero: ▼ number
    Numero de la direcció
    example: 123
  CP: ▼ number
    Codi postal de la direcció
    example: 8001
  poblacio: ▼ string
    Nom de la població
    example: Barcelona
  provincia: ▼ string
    Nom de la província
    example: Barcelona
  data_creacio: ▼ string (date-time)
    Data de creació de la direcció
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
  data_modificacio: ▼ string (date-time)
    Data de modificació de la direcció
    example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
}
rebosts: ▼ [
  ▼ {
    Esquema que representa un rebost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari
    Required: nom
    nom: ▼ string
      Nom del rebost
      example: Rebost Principal
    data_creacio: ▼ string (date-time)

```

Data de creació del rebost

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)

Data de la última modificació del rebost

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

elements: ▼ [

Lista dels elements presents en el rebost

▼ {

Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari

aliment: ▼ **string** (uuid)

Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

data_creacio: ▼ **string** (date-time)

Data de creació de l'element

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)

Data de modificació de l'element

}

]

}

]

ofertes:

▼ [

▼ {

Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment

Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible

nom: ▼ **string**

Nom descriptiu de l'oferta

example: Oferta Especial

preu: ▼ **number**

Preu de l'oferta

example: 19.99

descripcio: ▼ **string**

Descripció del contingut de l'oferta


```

    example: Descompte en productes seleccionats
    quantitatDisponible: ▼ number
                        Quantitat restant de l'oferta publicada
    example: 10
    active: ▼ boolean
           Marca si es troba o no activa l'oferta
    example: true
    url_imatge: ▼ string
              L'URL de la imatge de l'oferta.
    example: https://example.com/imatge.jpg
    data_creacio: ▼ string (date-time)
                Data de creació de l'oferta
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
    data_modificacio: ▼ string (date-time)
                    Data de modificació de l'oferta
    example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
  }
]
coordenades: ▼ [
              Les coordenades de l'establiment
              number
            ]
    example: 41.40338,2.17403
deviceTokens: ▼ [
              Els tokens dels dispositius emparellats on rebrà les notificacions
              string
            ]
    example: token1234abcd5678
  ]
]

```

Comandes

comandesComandaldGet

Retorna una comanda especifica a partir de la ID

GET

```
/comandes/{comandaId}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/comandes/{comandaId}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
comandaId*	UUID (uuid) <i>La ID de la comanda</i> Required

Responses

Status: 200 - La comanda en qüestió

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa una comanda feta a una establiment per part d'un usuari  
  Required: establimentId,oferta,quantitat,total,userId  
  userId: ▼ string (uuid)  
           La ID de l'usuari  
  establimentId: ▼ string (uuid)  
                 La ID de l'establiment  
  oferta: ▼ {  
            Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment  
            Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible  
            nom: ▼ string  
                 Nom descriptiu de l'oferta  
                 example: Oferta Especial
```

preu: ▼ **number**
Preu de l'oferta
example: 19.99

descripcio: ▼ **string**
Descripció del contingut de l'oferta
example: Descompte en productes seleccionats

quantitatDisponible: ▼ **number**
Quantitat restant de l'oferta publicada
example: 10

active: ▼ **boolean**
Marca si es troba o no activa l'oferta
example: true

url_imatge: ▼ **string**
L'URL de la imatge de l'oferta.
example: https://example.com/imatge.jpg

data_creacio: ▼ **string (date-time)**
Data de creació de l'oferta
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string (date-time)**
Data de modificació de l'oferta
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

}

quantitat: ▼ **number**
La quantitat de packs que compra l'usuari
example: 3

total: ▼ **number**
El preu total de la comanda
example: 59.97

data: ▼ **string (date-time)**
La data en la qual es du a terme la comanda
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

avaluacio: ▼ **{**
Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari

Required: comentari, qualitat, quantitat

userId: ▼ **string (uuid)**
La ID de l'usuari

comentari: ▼ **string**
El comentari de l'usuari

```
    example: Molt bon producte
    quantitat: ▼ number
                El valor de la relació quantitat/preu
    example: 5
    qualitat: ▼ number
                El valor de la qualitat de la comanda
    example: 4
    data_creacio: ▼ string (date-time)
                  La data de creació de l'avaluació
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
    data_modificacio: ▼ string (date-time)
                      La data de modificació de l'avaluació
    example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
  }
}
```

Status: 404 - La comanda no existeix

comandesGet

Retorna totes les comandes en les quals ha estat involucrat un usuari o un establiment amb la ID proporcionada en el token d'autenticació.

GET

/comandes

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/comandes"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Una llista de comandes en les quals l'usuari en qüestió ha estat involucrat

Schema

▼ [

▼ {

Esquema que representa una comanda feta a una establiment per part d'un usuari

Required: establimentId,oferta,quantitat,total,userId

userId: ▼ **string** (uuid)
La ID de l'usuari

establimentId: ▼ **string** (uuid)
La ID de l'establiment

oferta: ▼ {
Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment

Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible

nom: ▼ **string**
Nom descriptiu de l'oferta

example: Oferta Especial

preu: ▼ **number**
Preu de l'oferta

example: 19.99

descripcio: ▼ **string**
Descripció del contingut de l'oferta

example: Descompte en productes seleccionats

quantitatDisponible: ▼ **number**
Quantitat restant de l'oferta publicada

example: 10

active: ▼ **boolean**
Marca si es troba o no activa l'oferta

example: true

url_imatge: ▼ **string**
L'URL de la imatge de l'oferta.

example: https://example.com/imatge.jpg

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació de l'oferta

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de modificació de l'oferta

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

```
}  
  quantitat: ▼ number  
              La quantitat de packs que compra l'usuari  
              example: 3  
  total: ▼ number  
           El preu total de la comanda  
           example: 59.97  
  data: ▼ string (date-time)  
         La data en la qual es du a terme la comanda  
         example: 2024-05-20T09:12:33.001Z  
  avaluacio: ▼ {  
              Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un  
              usuari  
              Required: comentari, qualitat, quantitat  
              userId: ▼ string (uuid)  
                      La ID de l'usuari  
              comentari: ▼ string  
                        El comentari de l'usuari  
                        example: Molt bon producte  
              quantitat: ▼ number  
                        El valor de la relació quantitat/preu  
                        example: 5  
              qualitat: ▼ number  
                        El valor de la qualitat de la comanda  
                        example: 4  
              data_creacio: ▼ string (date-time)  
                            La data de creació de l'avaluació  
                            example: 2023-05-20T09:12:33.001Z  
              data_modificacio: ▼ string (date-time)  
                                La data de modificació de l'avaluació  
                                example: 2024-05-20T09:12:33.001Z  
            }  
}
```

comandesPost

Generar una nova comanda quan l'usuari duu a terme

POST

/comandes

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
-H "Content-Type: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/comandes"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ { <i>Esquema que representa una comanda feta a una establiment per part d'un usuari</i></p> <p>Required: establimentId,oferta,quantitat,total,userId</p> <p>userId: ▼ string (uuid) <i>La ID de l'usuari</i></p> <p>establimentId: ▼ string (uuid) <i>La ID de l'establiment</i></p> <p>oferta: ▼ { <i>Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment</i></p> <p>Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible</p> <p>nom: ► string example: Oferta Especial</p> <p>preu: ► number example: 19.99</p> <p>descripcio: ► string example: Descompte en productes seleccionats</p>

```

    quantitatDisponible: ▶ number
                        example: 10
    active:              ▶ boolean
                        example: true
    url_imatge:         ▶ string
                        example:
                        https://example.com/imatge.jpg
    data_creacio:       ▶ string
                        example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
    data_modificacio:   ▶ string
                        example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
  }
  quantitat: ▼ number
             La quantitat de packs que compra l'usuari
             example: 3
  total:     ▼ number
             El preu total de la comanda
             example: 59.97
  data:     ▼ string (date-time)
            La data en la qual es du a terme la comanda
            example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
  avaluacio: ▼ {
             Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari
             Required: comentari, qualitat, quantitat
             userId: ▶ string
             comentari: ▶ string
                       example: Molt bon producte
             quantitat: ▶ number
                       example: 5
             qualitat: ▶ number
                       example: 4
             data_creacio: ▶ string
                       example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
             data_modificacio: ▶ string
                               example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
           }
}

```

Responses

Status: 201 - Comanda creada satisfactòriament

▼ {

Esquema que representa una comanda feta a una establiment per part d'un usuari

Required: establimentId, oferta, quantitat, total, userId

userId: ▼ string (uuid)

La ID de l'usuari

establimentId: ▼ string (uuid)

La ID de l'establiment

oferta: ▼ {

Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment

Required: descripcio, nom, preu, quantitatDisponible

nom: ▼ string

Nom descriptiu de l'oferta

example: Oferta Especial

preu: ▼ number

Preu de l'oferta

example: 19.99

descripcio: ▼ string

Descripció del contingut de l'oferta

example: Descompte en productes seleccionats

quantitatDisponible: ▼ number

Quantitat restant de l'oferta publicada

example: 10

active: ▼ boolean

Marca si es troba o no activa l'oferta

example: true

url_imatge: ▼ string

L'URL de la imatge de l'oferta.

example: https://example.com/imatge.jpg

data_creacio: ▼ string (date-time)

Data de creació de l'oferta

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ string (date-time)

Data de modificació de l'oferta

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

}

quantitat: ▼ number

La quantitat de packs que compra l'usuari

example: 3

total: ▼ **number**

El preu total de la comanda

example: 59.97

data: ▼ **string** (date-time)

La data en la qual es du a terme la comanda

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

avaluacio: ▼ **{**

Esquema que representa l'avaluació d'un establiment feta per un usuari

Required: comentari, qualitat, quantitat

userId: ▼ **string** (uuid)

La ID de l'usuari

comentari: ▼ **string**

El comentari de l'usuari

example: Molt bon producte

quantitat: ▼ **number**

El valor de la relació quantitat/preu

example: 5

qualitat: ▼ **number**

El valor de la qualitat de la comanda

example: 4

data_creacio: ▼ **string** (date-time)

La data de creació de l'avaluació

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)

La data de modificació de l'avaluació

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

}

}

Status: 400 - Quantitat disponible insuficient per la comanda realitzada o es troba alguna irregularitat en el processament d'aquesta

Element

repostsRepostIdElementsElementIdDelete

Elimina un element específic del rebost

DELETE

```
/reposts/{repostId}/elements/{elementId}
```

Usage and SDK Samples

[Curl](#) [Java](#) [Android](#) [Obj-C](#) [JavaScript](#) [C#](#) [PHP](#) [Perl](#) [Python](#)

```
curl -X DELETE \
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
"https://app.flyfood.online/api/v1/reposts/{repostId}/elements/{elementId}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
repostId*	UUID (uuid) <i>La ID del rebost</i> Required
elementId*	UUID (uuid) <i>La ID de l'element a eliminar</i> Required

Responses

Status: 204 - Element eliminat satisfactòriament

repostsRepostIdElementsElementIdGet

Retorna un element específic d'un rebost

GET

/reposts/{repostId}/elements/{elementId}

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/reposts/{repostId}/elements/{elementId}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
repostId*	UUID (uuid) <i>La ID del repost</i> Required
elementId*	UUID (uuid) <i>La ID de l'element</i> Required

Responses

Status: 200 - L'element en qüestió

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del repost d'un usuari  
  aliment: ▼ string (uuid)  
    Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.  
  data_creacio: ▼ string (date-time)  
    Data de creació de l'element  
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z  
  data_modificacio: ▼ string (date-time)  
    Data de modificació de l'element  
}
```

Status: 404 - No s'ha trobat l'element

rebostsReboStIdElementsElementIdPut

Actualitza un element específic d'un rebost

PUT

```
/rebosts/{reboStId}/elements/{elementId}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X PUT \
  -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  "https://app.flyfood.online/api/v1/rebosts/{reboStId}/elements/{elementId}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
reboStId*	UUID (uuid) <i>La ID del rebost</i> Required
elementId*	UUID (uuid) <i>La ID de l'element</i> Required

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ { <i>Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari</i></p> <p>aliment: ▼ string (uuid) <i>Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.</i></p> <p>data_creacio: ▼ string (date-time) <i>Data de creació de l'element</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>data_modificacio: ▼ string (date-time)</p>

}

Responses

Status: 200 - Element actualitzat satisfactòriament

Schema

▼ {

Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari

aliment: ▼ **string** (uuid)
Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació de l'element
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de modificació de l'element

}

rebostsRebostIdElementsGet

Retorna tots els elements d'un rebost

GET

```
/rebosts/{rebostId}/elements
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/rebosts/{rebostId}/elements"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
reboostId*	UUID (uuid) <i>La ID del rebost</i> Required

Responses

Status: 200 - La llista dels elements del rebost

Schema

```
▼ [  
  ▼ {  
    Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari  
    aliment: ▼ string (uuid)  
              Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual  
              fa referència.  
    data_creacio: ▼ string (date-time)  
                  Data de creació de l'element  
                  example: 2023-05-20T09:12:33.001Z  
    data_modificacio: ▼ string (date-time)  
                     Data de modificació de l'element  
  }  
]
```

rebostsReboostIdElementsPost

Crear un nou element al rebost

POST

/rebosts/{reboostId}/elements

Usage and SDK Samples

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
-H "Content-Type: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/rebosts/{rebostId}/elements"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
rebostId*	UUID (uuid) <i>La ID del rebost</i> Required

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ { <i>Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari</i></p> <p>aliment: ▼ string (uuid) <i>Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.</i></p> <p>data_creacio: ▼ string (date-time) <i>Data de creació de l'element</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>data_modificacio: ▼ string (date-time) <i>Data de modificació de l'element</i></p> <p>}</p>

Responses

Status: 201 - Element creat satisfactòriament

Schema

▼ {
Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari

aliment: ▼ **string** (uuid)
Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.


```
data_creacio: ▼ string (date-time)
               Data de creació de l'element
               example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
data_modificacio: ▼ string (date-time)
                  Data de modificació de l'element
}
```

reboastsReboostIdElementsScanPost

A partir d'una llista d'elements resultats de l'escaneig del tiquet en l'aplicació. Aquesta ruta permet afegir elements a partir d'una sola petició.

POST

/reboasts/{reboostId}/elements/scan

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://app.flyfood.online/api/v1/reboasts/{reboostId}/elements/scan"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
reboostId*	UUID (uuid) La ID del rebost Required

Body parameters

Name	Description
body *	▼ [▼ {

Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari

aliment: ▼ **string** (uuid)
Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació de l'element

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de modificació de l'element

```
}  
]
```

Responses

Status: 201 - Elements creats satisfactòriament

Schema

▼ {

Esquema que representa un rebost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari

Required: nom

nom: ▼ **string**
Nom del rebost

example: Rebost Principal

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació del rebost

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de la última modificació del rebost

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

elements: ▼ [
Llista dels elements presents en el rebost

▼ {

Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari

aliment: ▼ **string** (uuid)
Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

`data_creacio:` ▼ `string` (date-time)
Data de creació de l'element
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

`data_modificacio:` ▼ `string` (date-time)
Data de modificació de l'element

```
}  
]  
}
```

Establiment

establimentsDelete

Eliminar un establiment

DELETE

/establiments

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X DELETE\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/establiments"
```

Parameters

Responses

Status: 204 - Establiment eliminat

establimentsIdGet

Retornar l'establiment per la ID especificada

GET

```
/establiments/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/establiments/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID de l'establiment</i> Required

Responses

Status: 200 - La data de l'establiment

Schema

```
▼ {  
  Required: contrasenya,correu,descripcio,direccio,horari,nom,tipus  
  nom: ▼ string  
    Nom de l'establiment  
    example: Supermercat ABC  
  correu: ▼ string (email)  
    Correu de l'establiment  
    example: info@supermercatabc.com  
  contrasenya: ▼ string (password)  
    Contrasenya de l'establiment  
    example: mysecretpassword
```

descripcio: ▼ **string**
Petita descripció de l'establiment
example: El millor supermercat del barri

tipus: ▼ **string**
Tipus
example: Supermercat

telf: ▼ **string**
Telèfon de l'establiment
example: 123456789

web: ▼ **string**
Direcció de la pàgina web de l'establiment
example: https://supermercatabc.com

data_creacio: ▼ **string (date-time)**
Data de creació de l'establiment
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string (date-time)**
Data de modificació
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

url_imatge: ▼ **string**
URL de la imatge de perfil de l'establiment
example: https://example.com/imatge.jpg

url_fondo: ▼ **string**
URL de la imatge de fons de l'establiment
example: https://example.com/fondo.jpg

horari: ▼ [
Estructura per a emmagatzemar els intervals de temps on els establiments permeten als usuaris passar a recollir les seves comandes.
▼ {
 inici: **string**
 example: 08:00
 final: **string**
 example: 20:00
}

direccio: ▼ {
Esquema que representa la direcció d'un establiment
Required: CP,carrer,numero,poblacio,provincia
 carrer: ▼ **string**
 Nom del carrer

	example: Carrer Major
numero:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ number Numero de la direcció
	example: 123
CP:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ number Codi postal de la direcció
	example: 8001
poblacio:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string Nom de la població
	example: Barcelona
provincia:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string Nom de la província
	example: Barcelona
data_creacio:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) Data de creació de la direcció
	example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
data_modificacio:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) Data de modificació de la direcció
	example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
	}
reposts:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ [▼ { Esquema que representa un rebost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari Required: nom nom: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string Nom del rebost example: Rebost Principal data_creacio: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) Data de creació del rebost example: 2023-05-20T09:12:33.001Z data_modificacio: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) Data de la última modificació del rebost example: 2024-05-20T09:12:33.001Z elements: <ul style="list-style-type: none"> ▼ [Llista dels elements presents en el rebost ▼ { Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari

aliment: ▼ **string** (uuid)
Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació de l'element

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de modificació de l'element

```
ofertes: [
  {
    }
  ]
}
```

Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment

Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible

nom: ▼ **string**
Nom descriptiu de l'oferta

example: Oferta Especial

preu: ▼ **number**
Preu de l'oferta

example: 19.99

descripcio: ▼ **string**
Descripció del contingut de l'oferta

example: Descompte en productes seleccionats

quantitatDisponible: ▼ **number**
Quantitat restant de l'oferta publicada

example: 10

active: ▼ **boolean**
Marca si es troba o no activa l'oferta

example: true

url_imatge: ▼ **string**
L'URL de la imatge de l'oferta.

example: https://example.com/imatge.jpg

data_creacio: ▼ **string** (date-time)

Data de creació de l'oferta
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

`data_modificacio:` ▼ **string** (date-time)
Data de modificació de l'oferta
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

```
    }  
  ]  
  coordenades: ▼ [  
    Les coordenades de l'establiment  
    number  
  ]  
  example: 41.40338,2.17403  
  deviceTokens: ▼ [  
    Els tokens dels dispositius emparellats on rebrà les notificacions  
    string  
    example: token1234abcd5678  
  ]  
}
```

Status: 404 - No s'ha trobat l'establiment

establimentsImgFondoPut

Actualitzar la imatge de fons de l'establiment

PUT

/establiments/img_fondo

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X PUT\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Content-Type: multipart/form-data\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/establiments/img_fondo"
```


Parameters

Form parameters

Name	Description
img_fondo*	byte[] (binary) Required

Responses

Status: 200 - La imatge de fons de l'establiment s'ha actualitzat correctament

establimentsImgPerfilPut

Actualitzar la imatge de perfil d'un establiment

PUT

```
/establiments/img_perfil
```

Usage and SDK Samples

Curl [Java](#) [Android](#) [Obj-C](#) [JavaScript](#) [C#](#) [PHP](#) [Perl](#) [Python](#)

```
curl -X PUT\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Content-Type: multipart/form-data"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/establiments/img_perfil"
```

Parameters

Form parameters

Name	Description
img_perfil*	byte[] (binary) Required

Responses

Status: 200 - La imatge de perfil s'ha actualitzat correctament

estadistiquesIdGet

Retorna les estadístiques d'un establiment

GET

```
/estadistiques/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/estadistiques/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID de l'establiment</i> Required

Responses

Status: 200 - Les estadístiques s'han rebut correctament

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa les estadístiques mitjanes d'un establiment  
  qualitat: ▼ string (number)  
    Qualitat mitjana de l'establiment  
    example: 4.3  
  quantitat: ▼ string (number)  
    Relació quantitat/preu de l'establiment  
    example: 3.3  
}
```

Firestore

fcmPost

Afegeix o elimina el token

POST

```
/fcm
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
-H "Content-Type: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/fcm"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ {</p> <p>token: ▼ string <i>El token del dispositiu obtingut a la APP, ja sigui per capacitor-push-notifications o per firebase</i></p> <p>accio: ▼ string <i>Aquí s'especifica si el token del dispositiu per a les notificacions de firebase s'ha d'eliminar o afegir de la llista. (quan s'inicia sessió s'afegeix el token, i quan es tanca la sessió amb el botó s'elimina, en el cas de que s'afegeixi un token ja existen no es dupliquen les entrades)</i></p> <p>}</p>

Responses

Status: 200 - Token afegit o eliminat satisfactòriament

Schema

```
▼ {  
  message: string  
}
```

IniciSessiRegistre

loginPost

Iniciar sessió

POST

```
/login
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: application/json"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/login"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<pre>▼ { Esquema que es retorna a l'iniciar sessió Required: contrasenya, correu correu: ▼ string (email) Correu de l'usuari</pre>

example: info@supermercatabc.com

contrasenya: ▼ **string** (password)
Contrasenya de l'usuari

example: mysecretpassword

}

Responses

Status: 200 - El token d'inici de sessió

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa el token  
  userId: ▼ string (uuid)  
    La ID de l'usuari  
  token: ▼ string (uuid)  
    El token de l'usuari  
  userType: ▼ string (uuid)  
    El tipus d'usuari  
}
```

signupPost

Registrar un nou usuari de tipus client

POST

/signup

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: application/json"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ {</p> <p><i>Esquema que representa un usuari registrat a la plataforma</i></p> <p>Required: cognoms,contrasenya,correu,data_naixement,nom,telf</p> <p>id: ▼ string (uuid) <i>La ID única de l'usuari</i> example: d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851</p> <p>nom: ▼ string <i>El nom de l'usuari</i> example: John</p> <p>cognoms: ▼ string <i>Els cognoms de l'usuari</i> example: Doe</p> <p>correu: ▼ string (email) <i>El correu de l'usuari</i> example: john.doe@example.com</p> <p>contrasenya: ▼ string (password) <i>El contrasenya encriptada</i> example: mysecretpassword</p> <p>telf: ▼ string <i>El telèfon de l'usuari</i> example: 123456789</p> <p>estat_compte: ▼ boolean <i>L'estat del compte de l'usuari</i> example: true</p> <p>data_naixement: ▼ string (date) <i>La data de naixement de l'usuari</i> example: 1990-01-01</p> <p>data_registre: ▼ string (date-time) <i>La data de registre de l'usuari</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>ultima_sessio: ▼ string (date-time) <i>La data de l'últim inici de sessió</i> example: 2024-05-20T09:12:33.001Z</p>

establiments_fav:	▼ [<i>La llista amb les ID de les establiments preferits</i>
		string (uuid)
]	
reposts:	▼ [<i>Una llista d'objectes del tipus Repost</i>
	▼ {	<i>Esquema que representa un repost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari</i>
		Required: nom
	nom:	▼ string <i>Nom del repost</i>
		example: Repost Principal
	data_creacio:	▼ string (date-time) <i>Data de creació del repost</i>
		example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
	data_modificacio:	▼ string (date-time) <i>Data de la última modificació del repost</i>
		example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
	elements:	▼ [
		<i>Llista dels elements presents en el repost</i>
		▼ {
		<i>Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del repost d'un usuari</i>
	aliment:	▼ string (uuid) <i>Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.</i>
	data_creacio:	▼ string (date-time) <i>Data de creació de l'element</i>
		example: 2023-05-

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de modificació de l'element

```

    }
  ]
}
deviceTokens: ▼ [
  Una llista de tokens que representen els dispositius on s'enviaran les notificacions. És a dir, és la llista d'identificadors de dispositius emparellats amb l'usuari.
  string
  example: token1234abcd5678
]
}

```

Responses

Status: 200 - L'usuari registrat

Schema

▼ {
Esquema que representa un usuari registrat a la plataforma

Required: cognoms,contrasenya,correu,data_naixement,nom,telf

id: ▼ **string** (uuid)
La ID única de l'usuari
 example: d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851

nom: ▼ **string**
El nom de l'usuari
 example: John

cognoms: ▼ **string**
Els cognoms de l'usuari
 example: Doe

correu: ▼ **string** (email)
El correu de l'usuari
 example: john.doe@example.com

contrasenya: ▼ **string** (password)
El contrasenya encriptada

	example: mysecretpassword
telf:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string <i>El telèfon de l'usuari</i>
	example: 123456789
estat_compte:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ boolean <i>L'estat del compte de l'usuari</i>
	example: true
data_naixement:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date) <i>La data de naixement de l'usuari</i>
	example: 1990-01-01
data_registre:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) <i>La data de registre de l'usuari</i>
	example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
ultima_sessio:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) <i>La data de l'últim inici de sessió</i>
	example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
establiments_fav:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ [<ul style="list-style-type: none"> <i>La llista amb les ID de les establiments preferits</i> string (uuid)
]
reposts:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ [<ul style="list-style-type: none"> <i>Una llista d'objectes del tipus Rebot</i> ▼ { <ul style="list-style-type: none"> <i>Esquema que representa un rebot del qual un usuari o un establiment n'és el propietari</i> Required: nom nom: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string <i>Nom del rebot</i> example: Rebot Principal data_creacio: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) <i>Data de creació del rebot</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z data_modificacio: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) <i>Data de la última modificació del rebot</i> example: 2024-05-20T09:12:33.001Z elements: <ul style="list-style-type: none"> ▼ [<ul style="list-style-type: none"> <i>Llista dels elements presents en el rebot</i> ▼ { <ul style="list-style-type: none"> <i>Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebot d'un usuari</i>

aliment: ▼ **string** (uuid)
Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació de l'element

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de modificació de l'element

```
    }
  ]
}
deviceTokens: ▼ [
  string
  example: token1234abcd5678
]
```

verificarGet

Verificar token d'inici de sessió. El token d'inici de sessió s'haurà de localitzar al header Authentication

GET

/verificar

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/verificar"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Token renovat

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa el token  
  
  userId: ▼ string (uuid)  
           La ID de l'usuari  
  
  token: ▼ string (uuid)  
          El token de l'usuari  
  
  userType: ▼ string (uuid)  
            El tipus d'usuari  
  
}
```

Status: 401 - Token invàlid

Oferta

establimentsEstablimentIdOfertaIdGet

Retorna una oferta específica per a les peticions de l'usuari.

GET

```
/establiments/{establimentId}/oferta/{id}
```

Usage and SDK Samples

[Curl](#)[Java](#)[Android](#)[Obj-C](#)[JavaScript](#)[C#](#)[PHP](#)[Perl](#)[Python](#)

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/establiments/{establimentId}/oferta/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
establimentId*	UUID (uuid) <i>La ID de l'establiment</i> Required
id*	UUID (uuid) <i>La ID de l'oferta</i> Required

Responses

Status: 200 - L'oferta en qüestió

Schema

▼ {
Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment

Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible

nom: ▼ **string**
Nom descriptiu de l'oferta
example: Oferta Especial

preu: ▼ **number**
Preu de l'oferta
example: 19.99

descripcio: ▼ **string**
Descripció del contingut de l'oferta
example: Descompte en productes seleccionats

quantitatDisponible: ▼ **number**
Quantitat restant de l'oferta publicada
example: 10

active: ▼ **boolean**
Marca si es troba o no activa l'oferta

```
    example: true
  url_imatge:
    ▼ string
    L'URL de la imatge de l'oferta.
    example: https://example.com/imatge.jpg
  data_creacio:
    ▼ string (date-time)
    Data de creació de l'oferta
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
  data_modificacio:
    ▼ string (date-time)
    Data de modificació de l'oferta
    example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
}
```

Status: 404 - No s'ha trobat l'oferta

ofertesGet

Retorna totes les ofertes

GET

```
/ofertes
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/ofertes"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Retorna totes les ofertes d'un establiment, si a aquest recurs intenta accedir-hi un usuari, no retornarà resultats, ja que els usuaris reben la informació dels establiments i les ofertes des del recurs /search o des del recurs /establiments/{establimentId}/oferta/{id}.

Schema

```
▼ [
  ▼ {
    Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment
    Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible
    nom: ▼ string
      Nom descriptiu de l'oferta
      example: Oferta Especial
    preu: ▼ number
      Preu de l'oferta
      example: 19.99
    descripcio: ▼ string
      Descripció del contingut de l'oferta
      example: Descompte en productes seleccionats
    quantitatDisponible: ▼ number
      Quantitat restant de l'oferta publicada
      example: 10
    active: ▼ boolean
      Marca si es troba o no activa l'oferta
      example: true
    url_imatge: ▼ string
      L'URL de la imatge de l'oferta.
      example: https://example.com/imatge.jpg
    data_creacio: ▼ string (date-time)
      Data de creació de l'oferta
      example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
    data_modificacio: ▼ string (date-time)
      Data de modificació de l'oferta
      example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
  }
]
```

ofertesIdDelete

Elimina una oferta especifica

DELETE

```
/ofertes/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X DELETE\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/ofertes/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID de la oferta</i> Required

Responses

Status: 204 - Oferta eliminada correctament

ofertesIdGet

Retorna una oferta en específic a partir de la ID

GET

```
/ofertes/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/ofertes/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID de l'oferta</i> Required

Responses

Status: 200 - L'oferta en qüestió

Schema

▼ {
Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment

Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible

nom: ▼ string
Nom descriptiu de l'oferta
example: Oferta Especial

preu: ▼ number
Preu de l'oferta
example: 19.99

descripcio: ▼ string
Descripció del contingut de l'oferta
example: Descompte en productes seleccionats

quantitatDisponible: ▼ number
Quantitat restant de l'oferta publicada
example: 10

active: ▼ boolean
Marca si es troba o no activa l'oferta
example: true

url_imatge: ▼ string
L'URL de la imatge de l'oferta.
example: https://example.com/imatge.jpg

data_creacio: ▼ string (date-time)
Data de creació de l'oferta
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ string (date-time)
Data de modificació de l'oferta
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z


```
}
```

Status: 404 - Oferta no trobada

ofertesIdPut

Actualitza una oferta específica a partir d'una ID

PUT

```
/ofertes/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X PUT\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]\  
-H "Accept: application/json\  
-H "Content-Type: multipart/form-data\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/ofertes/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID de la oferta</i> Required

Form parameters

Name	Description
nom*	String Required
preu*	BigDecimal Required
descripcio*	String Required
quantitatDisponible*	BigDecimal Required

active*	Boolean Required
url_imatge*	String Required
data_creacio*	Date (date-time) Required
data_modificacio*	Date (date-time) Required

Responses

Status: 200 - Oferta actualitzada satisfactòriament

Schema

▼ {
Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment

Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible

nom: ▼ string
Nom descriptiu de l'oferta
example: Oferta Especial

preu: ▼ number
Preu de l'oferta
example: 19.99

descripcio: ▼ string
Descripció del contingut de l'oferta
example: Descompte en productes seleccionats

quantitatDisponible: ▼ number
Quantitat restant de l'oferta publicada
example: 10

active: ▼ boolean
Marca si es troba o no activa l'oferta
example: true

url_imatge: ▼ string
L'URL de la imatge de l'oferta.
example: https://example.com/imatge.jpg

data_creacio: ▼ string (date-time)
Data de creació de l'oferta
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ string (date-time)
Data de modificació de l'oferta

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

}

ofertesPost

Crear una nova oferta juntament amb una imatge en el body multipart/form-data amb el nom `img_oferta`

POST

/ofertes

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
-H "Content-Type: multipart/form-data"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/ofertes"
```

Parameters

Form parameters

Name	Description
nom*	String Required
preu*	BigDecimal Required
descripcio*	String Required
quantitatDisponible*	BigDecimal Required
active*	Boolean Required
url_imatge*	String Required
data_creacio*	Date (date-time)

	Required
data_modificacio*	Date (date-time) Required

Responses

Status: 201 - L'oferta s'ha creat satisfactòriament

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment  
  Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible  
  nom: ▼ string  
    Nom descriptiu de l'oferta  
    example: Oferta Especial  
  preu: ▼ number  
    Preu de l'oferta  
    example: 19.99  
  descripcio: ▼ string  
    Descripció del contingut de l'oferta  
    example: Descompte en productes seleccionats  
  quantitatDisponible: ▼ number  
    Quantitat restant de l'oferta publicada  
    example: 10  
  active: ▼ boolean  
    Marca si es troba o no activa l'oferta  
    example: true  
  url_imatge: ▼ string  
    L'URL de la imatge de l'oferta.  
    example: https://example.com/imatge.jpg  
  data_creacio: ▼ string (date-time)  
    Data de creació de l'oferta  
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z  
  data_modificacio: ▼ string (date-time)  
    Data de modificació de l'oferta  
    example: 2024-05-20T09:12:33.001Z  
}
```

Perfil

perfilGet

Retorna el perfil d'un usuari o d'un establiment

GET

```
/perfil
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/perfil"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - El perfil de l'usuari o el perfil de l'establiment

Schema

▼ {

Esquema que representa un usuari registrat a la plataforma

Required: cognoms,contrasenya,correu,data_naixement,nom,telf

id:

▼ string (uuid)

La ID única de l'usuari

example: d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851

nom:

▼ string

El nom de l'usuari

example: John

cognoms:

▼ string

Els cognoms de l'usuari

	example: Doe
correu:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (email) <i>El correu de l'usuari</i>
	example: john.doe@example.com
contrasenya:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (password) <i>El contrasenya encriptada</i>
	example: mysecretpassword
telf:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string <i>El telèfon de l'usuari</i>
	example: 123456789
estat_compte:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ boolean <i>L'estat del compte de l'usuari</i>
	example: true
data_naixement:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date) <i>La data de naixement de l'usuari</i>
	example: 1990-01-01
data_registre:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) <i>La data de registre de l'usuari</i>
	example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
ultima_sessio:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) <i>La data de l'últim inici de sessió</i>
	example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
establiments_fav:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ [<ul style="list-style-type: none"> <i>La llista amb les ID de les establiments preferits</i> string (uuid)
]
rebosts:	<ul style="list-style-type: none"> ▼ [<ul style="list-style-type: none"> <i>Una llista d'objectes del tipus Rebost</i> ▼ { <ul style="list-style-type: none"> <i>Esquema que representa un rebost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari</i> Required: nom nom: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string <i>Nom del rebost</i> example: Rebost Principal data_creacio: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time) <i>Data de creació del rebost</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z data_modificacio: <ul style="list-style-type: none"> ▼ string (date-time)

Data de la última modificació del rebost
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

elements:

▼ [

Llista dels elements presents en el rebost

▼ {

Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari

aliment:

▼ string (uuid)

Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

data_creacio:

▼ string (date-time)

Data de creació de l'element

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio:

▼ string (date-time)

Data de modificació de l'element

}

]

}

]

deviceTokens:

▼ [

Una llista de tokens que representen els dispositius on s'enviaran les notificacions. És a dir, és la llista d'identificadors de dispositius emparellats amb l'usuari.

string

example: token1234abcd5678

]

}

perfilPut

Actualitza el perfil d'un usuari o d'un establiment

PUT

/perfil

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X PUT\  
  -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
  -H "Accept: application/json"\  
  -H "Content-Type: application/json"\  
  "https://app.flyfood.online/api/v1/perfil"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ { <i>Esquema que representa un perfil. Pot ser tant un usuari, com un establiment</i></p> <p>data: undefined</p> <p>one of:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ {}▶ {} <p>}</p>

Responses

Status: 200 - El perfil s'ha actualitzat correctament

Schema

▼ {
Esquema que representa un perfil. Pot ser tant un usuari, com un establiment

data: undefined

one of:

▼ {
Esquema que representa un usuari registrat a la plataforma

Required: cognoms,contrasenya,correu,data_naixement,nom,telf

id: ▶ string
example: d290f1ee-6c54-4b01-90e6-d701748f0851

nom: ▶ string
example: John

cognoms: ▶ string


```
example: Doe
correu: ▶ string
example: john.doe@example.com
contrasenya: ▶ string
example: mysecretpassword
telf: ▶ string
example: 123456789
estat_compte: ▶ boolean
example: true
data_naixement: ▶ string
example: 1990-01-01
data_registre: ▶ string
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
ultima_sessio: ▶ string
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
establiments_fav: ▶ []
rebosts: ▶ []
deviceTokens: ▶ []
}
▼ {
Required: contrasenya,correu,descripcio,direccio,horari,nom,tipus
nom: ▶ string
example: Supermercat ABC
correu: ▶ string
example: info@supermercatabc.com
contrasenya: ▶ string
example: mysecretpassword
descripcio: ▶ string
example: El millor supermercat del barri
tipus: ▶ string
example: Supermercat
telf: ▶ string
example: 123456789
web: ▶ string
example: https://supermercatabc.com
data_creacio: ▶ string
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
data_modificacio: ▶ string
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
url_imatge: ▶ string
example: https://example.com/imatge.jpg
url_fondo: ▶ string
```

example: https://example.com/fondo.jpg

```
horari:      ▶ []
direccio:   ▶ {}
reboosts:   ▶ []
ofertes:    ▶ []
coordenades▶ []
deviceTokens▶ []
```

example: 41.40338,2.17403

```
}
```

```
}
```

usersDelete

Elimina un usuari

DELETE

```
/users
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X DELETE\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
"https://app.flyfood.online/api/v1/users"
```

Parameters

Responses

Status: 204 - L'usuari s'ha eliminat correctament

Preferits

favEstablishmentIdDelete

Eliminar establiment dels preferits

DELETE

```
/fav/{establishmentId}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X DELETE\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/fav/{establishmentId}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
establishmentId*	UUID (uuid) Required

Responses

Status: 204 - Establiment eliminat correctament dels preferits

favGet

Retorna les ID dels establiments preferits

GET

```
/fav
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
  -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
  -H "Accept: application/json"\  
  "https://app.flyfood.online/api/v1/fav"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Els establiments preferits son->

Schema

```
▼ [  
  string (uuid)  
]
```

favPost

Marcar establiment com a preferit

POST

/fav

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
  -H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
  -H "Content-Type: application/json"\  
  "https://app.flyfood.online/api/v1/fav"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<pre>▼ { Required: establimentId establimentId: string (uuid) }</pre>

Responses

Status: 200 - Establiment marcat com a preferit

myFavsGet

Retorna les ID dels establiments preferits

GET

/myFavs

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
"https://app.flyfood.online/api/v1/myFavs"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - Els establiments preferits son->

Schema

```
▼ {
  Required: contrasenya,correu,descripcio,direccio,horari,nom,tipus
  nom:
    ▼ string
      Nom de l'establiment
      example: Supermercat ABC
```

correu: ▼ **string** (email)
Correu de l'establiment
example: info@supermercatabc.com

contrasenya: ▼ **string** (password)
Contrasenya de l'establiment
example: mysecretpassword

descripcio: ▼ **string**
Petita descripció de l'establiment
example: El millor supermercat del barri

tipus: ▼ **string**
Tipus
example: Supermercat

telf: ▼ **string**
Telèfon de l'establiment
example: 123456789

web: ▼ **string**
Direcció de la pàgina web de l'establiment
example: https://supermercatabc.com

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació de l'establiment
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de modificació
example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

url_imatge: ▼ **string**
URL de la imatge de perfil de l'establiment
example: https://example.com/imatge.jpg

url_fondo: ▼ **string**
URL de la imatge de fons de l'establiment
example: https://example.com/fondo.jpg

horari: ▼ [
Estructura per a emmagatzemar els intervals de temps on els establiments permeten als usuaris passar a recollir les seves comandes.
▼ {
 inici: **string**
 example: 08:00
 final: **string**
 example: 20:00
}

```
]
direccio: ▼ {
  Esquema que representa la direcció d'un establiment
  Required: CP,carrer,numero,poblacio,provincia
  carrer: ▼ string
    Nom del carrer
    example: Carrer Major

  numero: ▼ number
    Numero de la direcció
    example: 123

  CP: ▼ number
    Codi postal de la direcció
    example: 8001

  poblacio: ▼ string
    Nom de la població
    example: Barcelona

  provincia: ▼ string
    Nom de la província
    example: Barcelona

  data_creacio: ▼ string (date-time)
    Data de creació de la direcció
    example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

  data_modificacio: ▼ string (date-time)
    Data de modificació de la direcció
    example: 2024-05-20T09:12:33.001Z
}
reposts: ▼ [
  ▼ {
    Esquema que representa un repost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari
    Required: nom
    nom: ▼ string
      Nom del repost
      example: Repost Principal

    data_creacio: ▼ string (date-time)
      Data de creació del repost
      example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

    data_modificacio: ▼ string (date-time)
      Data de la última modificació del repost
```

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

elements:

- ▼ [
 - Llista dels elements presents en el rebost*
 - ▼ {
 - Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari*
 - aliment: ▼ string (uuid)
 - Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.*
 - data_creacio: ▼ string (date-time)
 - Data de creació de l'element*
 - example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
 - data_modificacio: ▼ string (date-time)
 - Data de modificació de l'element*

]

ofertes:

- ▼ [
 - ▼ {
 - Esquema que representa l'oferta publicada per part d'un establiment*
 - Required: descripcio,nom,preu,quantitatDisponible**
 - nom: ▼ string
 - Nom descriptiu de l'oferta*
 - example: Oferta Especial
 - preu: ▼ number
 - Preu de l'oferta*
 - example: 19.99
 - descripcio: ▼ string
 - Descripció del contingut de l'oferta*
 - example: Descompte en productes seleccionats
 - quantitatDisponible: ▼ number
 - Quantitat restant de l'oferta publicada*
 - example: 10
 - active: ▼ boolean

Marca si es troba o no activa l'oferta

example: true

`url_imatge:`

▼ **string**

L'URL de la imatge de l'oferta.

example: https://example.com/imatge.jpg

`data_creacio:`

▼ **string (date-time)**

Data de creació de l'oferta

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

`data_modificacio:`

▼ **string (date-time)**

Data de modificació de l'oferta

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

}

]

`coordenades:`

▼ [

Les coordenades de l'establiment

number

]

example: 41.40338,2.17403

`deviceTokens:`

▼ [

Els tokens dels dispositius emparellats on rebrà les notificacions

string

example: token1234abcd5678

]

}

Rebost

rebostsGet

Retorna tots els rebosts d'un usuari. No cal passar-li ID, ja que únicament retorna els rebosts de la ID de l'usuari que es troba encriptada en el JWT. D'aquesta manera ens assegurem que únicament un usuari pot veure els seus rebosts.

GET

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/reposts"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - La llista de reposts

Schema

▼ [

▼ {

Esquema que representa un repost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari

Required: nom

nom:

▼ string

Nom del repost

example: Repost Principal

data_creacio:

▼ string (date-time)

Data de creació del repost

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio:

▼ string (date-time)

Data de la última modificació del repost

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

elements:

▼ [

Llista dels elements presents en el repost

▼ {

Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del repost d'un usuari

aliment:

▼ string (uuid)

Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

data_creacio:

▼ string (date-time)

Data de creació de l'element
example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

`data_modificacio:` ▼ `string` (date-time)

Data de modificació de l'element

```
]
  }
]
}
```

repostsIdDelete

Elimina un rebost específic a partir de la seva ID

DELETE

```
/reposts/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X DELETE\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
"https://app.flyfood.online/api/v1/reposts/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID del rebost</i> Required

Responses

Status: 204 - El rebost s'ha eliminat satisfactòriament

reboostIdGet

Retorna un rebost específic a partir de la seva ID

GET

```
/reboosts/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/reboosts/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID del rebost</i> Required

Responses

Status: 200 - El rebost en qüestió

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa un rebost del qual un usuari o un establiment n'és el  
  propietari  
  Required: nom  
  nom: ▼ string  
        Nom del rebost  
        example: Rebost Principal  
  data_creacio: ▼ string (date-time)  
                 Data de creació del rebost  
                 example: 2023-05-20T09:12:33.001Z  
  data_modificacio: ▼ string (date-time)
```

Data de la última modificació del rebost

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

elements:

```
▼ [
  Llista dels elements presents en el rebost
  ▼ {
    Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost
    d'un usuari
    aliment: ▼ string (uuid)
              Identificador que enllaça l'element amb el
              tipus d'aliment al qual fa referència.
    data_creacio: ▼ string (date-time)
                  Data de creació de l'element
                  example: 2023-05-20T09:12:33.001Z
    data_modificacio: ▼ string (date-time)
                      Data de modificació de l'element
  }
]
```

Status: 404 - No s'ha trobat el rebost

rebostsIdPut

Actualitza un rebost específic a partir de la ID

PUT

```
/rebosts/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X PUT\
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
"https://app.flyfood.online/api/v1/rebosts/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	UUID (uuid) <i>La ID del rebost</i> Required

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ { <i>Esquema que representa un rebost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari</i></p> <p>Required: nom</p> <p>nom: ▼ string <i>Nom del rebost</i> example: Rebost Principal</p> <p>data_creacio: ▼ string (date-time) <i>Data de creació del rebost</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>data_modificacio: ▼ string (date-time) <i>Data de la última modificació del rebost</i> example: 2024-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>elements: ▼ [<i>Llista dels elements presents en el rebost</i></p> <p>▼ { <i>Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari</i></p> <p>aliment: ▼ string (uuid) <i>Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.</i></p> <p>data_creacio: ▼ string (date-time) <i>Data de creació de l'element</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>data_modificacio: ▼ string (date-time) <i>Data de modificació de l'element</i></p> <p>}</p> <p>]</p>

```
}
```

Responses

Status: 200 - El rebost s'ha actualitzat satisfactòriament

Schema

```
▼ {  
  Esquema que representa un rebost del qual un usuari o un establiment n'és el  
  propietari  
  
  Required: nom  
  nom: ▼ string  
        Nom del rebost  
        example: Rebost Principal  
  
  data_creacio: ▼ string (date-time)  
                Data de creació del rebost  
        example: 2023-05-20T09:12:33.001Z  
  
  data_modificacio: ▼ string (date-time)  
                    Data de la última modificació del rebost  
        example: 2024-05-20T09:12:33.001Z  
  
  elements: ▼ [  
             Llista dels elements presents en el rebost  
             ▼ {  
               Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost  
               d'un usuari  
  
               aliment: ▼ string (uuid)  
                        Identificador que enllaça l'element amb el  
                        tipus d'aliment al qual fa referència.  
  
               data_creacio: ▼ string (date-time)  
                             Data de creació de l'element  
               example: 2023-05-20T09:12:33.001Z  
  
               data_modificacio: ▼ string (date-time)  
                                 Data de modificació de l'element  
             }  
           ]  
}
```

repostsPost

Crear un nou repost

POST

/reposts

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X POST\  
-H "Authorization: Bearer [[accessToken]]"\  
-H "Accept: application/json"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"https://app.flyfood.online/api/v1/reposts"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ { <i>Esquema que representa un repost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari</i></p> <p>Required: nom</p> <p>nom: ▼ string <i>Nom del repost</i> example: Repost Principal</p> <p>data_creacio: ▼ string (date-time) <i>Data de creació del repost</i> example: 2023-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>data_modificacio: ▼ string (date-time) <i>Data de la última modificació del repost</i> example: 2024-05-20T09:12:33.001Z</p> <p>elements: ▼ [<i>Llista dels elements presents en el repost</i></p> <p>▼ { <i>Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del repost d'un usuari</i></p> <p>aliment: ▼ string (uuid)</p>

Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació de l'element

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de modificació de l'element

}

}

Responses

Status: 201 - Rebot creat satisfactòriament

Schema

▼ {

Esquema que representa un rebost del qual un usuari o un establiment n'és el propietari

Required: nom

nom: ▼ **string**
Nom del rebost

example: Rebot Principal

data_creacio: ▼ **string** (date-time)
Data de creació del rebost

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

data_modificacio: ▼ **string** (date-time)
Data de la última modificació del rebost

example: 2024-05-20T09:12:33.001Z

elements: ▼ [
Llista dels elements presents en el rebost

▼ {

Esquema que representa la instància d'un Aliment dins del rebost d'un usuari

aliment: ▼ **string** (uuid)
Identificador que enllaça l'element amb el tipus d'aliment al qual fa referència.

`data_creacio:` ▼ `string` (date-time)
Data de creació de l'element

example: 2023-05-20T09:12:33.001Z

`data_modificacio:` ▼ `string` (date-time)
Data de modificació de l'element

```
}  
]  
}
```