

login.php

```
<?php @session_start(); ?>

<!DOCTYPE html>
<head>
    <title>LOGIN</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
    <!--<LINK REL=StyleSheet HREF="css/imprimir.css" TYPE="text/css" MEDIA=print>-->
    <LINK REL=StyleSheet HREF="css/estilo.css" TYPE="text/css" MEDIA=screen>
</head>

<body>

    <form      action="control.php"          method="POST"      autocomplete="off"      onKeyPress="return
disableEnterKey(event)">

        <br><br>

        <fieldset>
            <!--<legend> Introducci&acute;n de datos de b&uacute;squeda </legend>-->
            <!--Este es el formulario de b squeda-->
            <ul>
                <input type="hidden" id="tipo_parte" name="tipo_parte" value="login">

                <li>
                    <label for="email"> EMAIL: </label>
                    <input size="13" type="text" maxlength="150" name="usuario" id="usuario"
required/>
                    <label for="email"> @ </label>
                    <select name="email" required>
                        <option value="salud.aragon.es">salud.aragon.es</option>
                        <option value="aragon.es">aragon.es</option>
                        <option value="educa.aragon.es">educa.aragon.es</option>
                        <option value="ext.aragon.es">ext.aragon.es</option>
                    </select>
                </li>

                <li>
                    <label for="contrasesena"> CONTRASE A<b>*</b></label>
                    <input size="15" type="password" type="reset" name="clave" required/>
                    <label for="cumple"> <i>El usuario y la contrase a son los del portal de
empleado</i> </label>
                </li>

                <ul>
            </fieldset>
        <div class="explicacion2">*Si no dispone de usuario y contrase a del portal del empleado pinche el siguiente <a
target="_blank"
href="http://zaragoza2jboss.salud.aragon.local/intranetz12/index.jsp/app.51/mod.noticias/mem.detallepub/id.754/chk.13
6860836bd08472711f02503e55974f.htm">enlace</a> </div>

        <div class="controles">
            <br>
            <input type="submit" value="Validar datos" >
            <input type="button" value="Volver" onclick="history.go(-1)">
        </div>
    </body>
</html>
```

control.php

```
<?php

require("ldap.php"); //llama a la página ldap

$usuario = identifica($_POST["usuario"], $_POST["clave"]); //llama a la funcion que revisará si los datos introducidos con correctos
if($usuario == "0" || $usuario == ""){ //Si no devuelve valor es que no están bien los datos
    $ SERVER = array(); //vacía la información del Servidor
    $ SESSION = array(); //vacía la información de la sesión
    echo"<script> alert('Usuario o clave incorrecta. Vuelva a introducir los datos.');" . window.location.href='index.php';
</script>"; //Mensaje de alerta y redirecciona a index.php
}else{
    session_start(); //si es correcto
    $_SESSION["autentica"] = "SIP";
    //hacemos sesion de las variables categoria y fase
    $_SESSION['condicion'] = $_POST['condicion'];
    $_SESSION['DNI_TRABAJADOR'] = $_POST['DNI_TRABAJADOR'];
    $_SESSION['NIF_AUTORIZADOR'] = $_POST['NIF_AUTORIZADOR'];
    $_SESSION['MOTIVO'] = $_POST['MOTIVO'];
    $_SESSION['validador'] = $_POST['validador'];
    $_SESSION['filtro'] = $_POST['filtro'];
    $_SESSION['tipo_parte'] = $_POST['tipo_parte'];
    $_SESSION['tipo_parte_contratos'] = $_POST['operation'];
    $_SESSION['categoria'] = $_POST['categoria'];
    $_SESSION['usuario'] = $_POST['usuario'];
    $_SESSION['clave'] = $_POST['clave'];

    if ($_SESSION['tipo_parte'] == "login" ) //redirige a permiso
    {
        echo"<script>window.location.href='index.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte'] == "permiso" ) //redirige a permiso
    {
        echo"<script>window.location.href='identificado1.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte_contratos'] == "1" ) //redirige a contratacion con sustituido
    {
        echo"<script>window.location.href='identificado2_1.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte_contratos'] == "2" ) //redirige a contratacion sin sustituido
    {
        echo"<script>window.location.href='identificado2_2.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte_contratos'] == "3" ) //redirige a validacion autoriza
    {
        echo"<script>window.location.href='identificadoHUELLAvlidar.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte_contratos'] == "4" ) //redirige a validacion deniega
    {
        echo"<script>window.location.href='identificadoHUELLArehazar.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte'] == "anular" ) //redirige a contratacion sin sustituido
    {
        echo"<script>window.location.href='identificadoHUELLA.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte'] == "gest_contratos" ) //redirige a gestion de contratacion
    {
        echo"<script>window.location.href='contratacion1.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte'] == "validador1" ) //redirige a gestion de contratacion
    {
        echo"<script>window.location.href='validador1.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
    if ($_SESSION['tipo_parte'] == "validador2" ) //redirige a gestion de contratacion
    {
        echo"<script>window.location.href='validador2.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
}
```

```

        if ($_SESSION['tipo_parte'] == "validador3" ) //redirige a gestion de contratacion
    {
        echo"<script>window.location.href='validador3.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
        if ($_SESSION['tipo_parte'] == "tabla" ) //redirige a gestion de contratacion
    {
        echo"<script>window.location.href='tabla.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
        if ($_SESSION['tipo_parte'] == "ajax3" ) //redirige a gestion de contratacion
    {
        echo"<script>window.location.href='ajax3_1.php'; </script>"; //enlaza a la página principal del programa
    }
}
?>

```

ldap.php

```

<?php

session_start(); //iniciamos session
error_reporting(0); //eliminamos notificación de errores
define('DOMINIO', 'salud.dga.es'); //crea el valor de la constante del dominio
define('DN', 'dc=salud,dc=dga,dc=es'); //crea el valor de la constante de DN

function identifica($user,$pass)
{
    $usuario = trim($user).'@'.DOMINIO; //variable usuario
    $contrasena = trim($pass); //variable contraseña
    $ds = DOMINIO; //variable dominio
    $dn = DN; //variable DN
    $puertoldap = 389; //variable puerto
    $conectar = ldap_connect($ds,$puertoldap); //asigna a variable la CONEXIÓN LDAP
    ldap_set_option($conectar, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION,3); //confirma la versión del protocolo
    ldap_set_option($conectar, LDAP_OPT_REFERRALS,0); //no muestra errores en el servidor
    $autenticado = @ldap_bind($conectar, $usuario, $contrasena); //Realiza la autenticación con un servidor LDAP

    if ($autenticado)
    { //Si la autenticacion ha sido correcta

        $filtro="|(SAMAccountName=".trim($user).")"; //Filtrar el usuario por el campo SAMAccountName
        $atributos = array("displayname","mail","samaccountname","givenname","cn","objectsid"); //Crea un array con todos los atributos de Active Directory del usuario
        $busqueda = @ldap_search($conectar, $dn, $filtro, $atributos); //Buscar el árbol LDAP
        $info = @ldap_get_entries($conectar, $busqueda); //Obtener todas las entradas de los resultados

        $NIF = $info[0]["cn"][0]; //Asignamos a la variable NIF
        $NOMBRE = $info[0]["displayname"][0]; //Asignamos a la variable NOMBRE
        $_SESSION['NIF'] = $NIF; //Creamos sesion para pasar la variable NIF
        $_SESSION['NOMBRE'] = $NOMBRE; //Creamos sesion para pasar la variable NOMBRE

    }
    else
    {
        $atributos=0; //Si no encuentra nada devuelve 0
    }

    ldap_close($conectar); //Cerramos conexión ldap
    return $atributos; //Devuelve el valor de atributos. Si es distinto a 0 deja continuar
}

?>

```

Mail_phpmailer.php: Este fichero permite que se manden los correos correspondientes a las solicitudes y validaciones a los interesados en el proceso.

```
<?php
require 'phpmailer/PHPMailerAutoload.php';
//require("class.phpmailer.php");
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Host = "smtpsalud.aragon.es"; // SMTP a utilizar. Por ej. smtp.elserver.com
$mail->Username = "eortizde@salud.aragon.es"; // Correo completo a utilizar
$mail->Password = "Estatutario1"; // Contraseña
$mail->Port = 587; // Puerto a utilizar
$mail->From = "AP6AP2@salud.aragon.es"; // Desde donde enviamos (Para mostrar)
$mail->FromName = "PERMISOS SECTOR II";

$mail->AddAddress("$varEMAIL"); // Esta es la dirección a donde enviamos
$mail->AddAddress("$varEMAIL_TRA"); // Esta es la dirección a donde enviamos
//$/mail->AddAddress("$varEMAIL_SUST"); // Esta es la dirección a donde enviamos
//$/mail->AddAddress("AP6AP2@salud.aragon.es"); // Esta es la dirección a donde enviamos
//$/mail->AddAddress("AP6AP2.permisos@salud.aragon.es"); // Esta es la dirección a donde enviamos
//$/mail->AddAddress("$varEMAIL_CENTRO"); // Esta es la dirección a donde enviamos

//$/mail->AddCC("cuenta@dominio.com"); // Copia
//$/mail->AddBCC("cuenta@dominio.com"); // Copia oculta
$mail->IsHTML(true); // El correo se envía como HTML
$mail->Subject = "Solicitud de permiso por parte del superior jerárquico. CATEGORIA: $varCATEGORIA_TRA "; // Este es el título del email.
$body = "<html><div>

```

Teléfono 976769554

 Fax 976769560

 Extensión RACI 563521

 AP6AP2@salud.aragon.es</div>

 <p>Este es un mensaje de respuesta automática, por favor no responda al email</p>
 <p>¿Es necesario imprimir este documento?</p>
 <p>Este mensaje, así como su documentos y archivos adjuntos, es RESERVADO Y CONFIDENCIAL y dirigido exclusivamente a su destinatario. Si lo ha recibido por error, le rogamos lo destruya inmediatamente y comuníquese con la recepción por la misma vía.</p>

 </html>;
 // \$body .= "Acá continuo el mensaje";
 \$mail->Body = \$body; // Mensaje a enviar
 // \$mail->AltBody = "Hola mundo. Esta es la primer línea Acá continuo el mensaje"; // Texto sin html
 // \$varNIF_TRA = "73001826X";
 // \$varFECHA_ACTUAL_FILTRO = "2016-05-13";
 \$mail->AddAttachment('C:\xampp\htdocs\CONTRATACIONv2\pdfs/'.\$varFIRMA3.'.pdf');
 \$exito = \$mail->Send(); // Envía el correo.

 if(\$exito){
 echo "<script>alert('Correo enviado!');</script>";

 }else{
 echo "<script>alert('ERROR. Correo no enviado!');</script>";
 // Vamos añadiendo errores de envío al fichero erroresmails.txt
 \$hoy = getdate();
 \$txt = "erroresmails.txt";
 \$fichero = fopen(\$txt,"a+");
 fwrite(\$fichero, \$varFIRMA3 . " . \$hoy[mday] . ".\$hoy[mon]."/". \$hoy[year] . PHP_EOL);
 fclose(\$fichero);
 }
}

<?php // Imprimir pdf
ob_end_clean();
ob_start();
?>

<style>
.normal {
 margin: 0 auto;
 padding-top: 10px;
 padding-bottom: 10px;
 text-align: center;
 max-width: 890px;
 border: 1px solid #000;
 border-collapse: collapse;
 font-size: 1.3em;
 border-bottom: none;
}
.final {
 border-bottom: none;
}
.titular {

```

background-color: black;
font-style: white;
padding-top: 6px;
padding-bottom: 6px;

}

.normal th, .normal td {
border: 1px solid #000;
}

.tamano213 {
text-align: left;
width:210px;
padding-left: 5px;
padding-right: 5px;

padding-top: 2px;

}

.tamano170 {
text-align: center;
width:230px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;

}

.tamano270 {
width:465px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;

}

.tamano50 {
width:47px;
padding-top: 2px;
padding-bottom: 2px;

}

.tamanofull {
text-align: left;
width:677px;
padding-left: 5px;
padding-right: 5px;

padding-top: 2px;

}

.LOPD {
text-align: justify;
font-size: 0.5em;
}

.cuerpo {
font-size: 0.8em;
}

.bueno {
text-align: justify;

padding-top: 4px;
padding-bottom: 4px;
}

.normal {

margin:0 auto;
padding-top: 50px;
text-align: center;
width: 250px;
border: 1px solid #000;
border-collapse: collapse;

}

.normal th, .normal td {
border: 1px solid #000;
}

```



```

<table align="center" class="normal" >

<tr >
<td style="border:hidden;" colspan="3">
<?
$fecha = date("d-m-Y");

function obtenerFechaEnLetra($fecha){

// $dia= conocerDiaSemanaFecha($fecha);

$num = date("j", strtotime($fecha));

$anno = date("Y", strtotime($fecha));

$mes = array('enero', 'febrero', 'marzo', 'abril', 'mayo', 'junio', 'julio', 'agosto', 'septiembre', 'octubre',
'noviembre', 'diciembre');

$mes = $mes[(date('m', strtotime($fecha))*1)-1];

return ', a '.$num.' de '.$mes.' del '.$anno;

}

function conocerDiaSemanaFecha($fecha) {

$dias = array('Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sábado');

$dia = $dias[date('w', strtotime($fecha))];

return $dia;

}

echo "Zaragoza" . obtenerFechaEnLetra($fecha); ?>

<br><br>

</td>
</tr>
<tr>
<td class="titular" style="color:white;" > <strong>EL RESPONSABLE </strong> </td>
<td class="titular" style="color:white;" > <strong> EL INTERESADO/A </strong> </td>
<td class="titular" style="color:white;" > <strong>AUTORIZADO: LA DIRECCION </strong> </td>

</tr>
<tr>
<td class="tamano170" style="border-bottom:hidden;">

<?
if (!empty($varDIAS))
{
echo "<STRONG>CON APOYO</STRONG>" ;
echo "<br>";
echo "<strong>$varJORNADA</strong>" ;
echo "<br>";
echo "<strong>DIAS:</strong> $varDIAS";
echo "<br>";
echo "<strong>HORARIO:</strong> $varHORARIOP";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";

}
else {
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "<br>";

}
?>

```

```

        </td>
    <td class="tamano170" style="border-bottom:hidden;"></td>
    <td class="tamano170" rowspan="5"></td>
</tr>
<tr>
    <td class="tamano170" style="border-bottom:hidden;"><? echo $varFIRMA ?> </td>
    <td class="tamano170" style="border-bottom:hidden;"><? echo $varFIRMA2 ?> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="tamano170" style="border-bottom:hidden;"><? echo $varNOMBRE ?> </td>
    <td class="tamano170" style="border-bottom:hidden;"><? echo $varNOMBRE_TRA ?> </td>
</tr>
<tr>
    <td class="tamano170" style="border-bottom:hidden;"><? echo $varCARGO ?> </td>
    <td class="tamano170" style="border-bottom:hidden;"></td>
</tr>
    <tr>
        <td class="tamano170" ><? echo $varSERVICIO ?> </td>
        <td class="tamano170" ></td>
    </tr>
</table>

</div>

<h4>Si se necesita sustituci&on para dicho permiso es necesario solicitar la contrataci&on correspondiente </h4>

</page>

<?php
$buffer = ob_get_contents();
ob_end_clean();
require_once(dirname(__FILE__).'/html2pdf/html2pdf.class.php');

$html2pdf = new HTML2PDF('P','A4','es');
$html2pdf->WriteHTML($buffer);
$html2pdf->Output("solicitud.pdf");
$html2pdf->Output('pdfs/'.$varFIRMA3.'.pdf', 'F');

//copia la validacion ya en su carpeta correspondiente
$html2pdf->Output('pdfsautorizados/'.$varAUTO.'.pdf', 'F');
?>
```